

YERDEN GÖĞE KADAR YANINIZDA

ELS LIFT

EKLEMLİ

PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORMLAR



EKLEMLİ PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORMLAR

ELS LIFT



TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Kaldırma Kapasitesi	240 kg
Maksimum Kişi Sayısı (İç / Dış)	2 / 1
Tırmanma Eğimi	25 %
Platform (Sepet) Dönüşü	+90° / -90°
Taret Dönüşü	355° (Süreklili Olmayan)
Dönüş Yarıçapı (İç / Dış)	1,7 m / 3,7 m
Platform (Sepet) Kalkış / İniş Süresi (Yüklü Durumda)	119 s / 105 s
Sürüş Hızı (Kapalı Konumda - Açık Konumda)	4,5 km/sa - 0,5 km/sa
Tekerlek Ölçüsü (Çap * Genişlik)	Solid 570 * 230 mm
Hidrolik Sistem Kapasitesi	87 L
Hidrolik Tank Kapasitesi	80 L
Aküler	24*2 (48) V / 400 A/h
Akü Şarj Cihazı Girişi	100 V - 255 AC
Akü Şarj Cihazı Çıkışı	48 V - 60 A
Güç Ünitesi	48 V DC / 4,5 kW / 4,5 cc
Çalışma Eğimi (x - y)	2° - 3°
Sürüş Modu	Arka Tekerlekler WD
Fren	Elektriksel Kontrol, Serbest Bırakma Fren Sistemi
Sürüş Kontrol	Oransal Kontrol
Platform (Sepet) Kalkış / İniş Kontrol	Oransal Kontrol
Ağırlık	7200 kg

TEKNİK ÖLÇÜLER

Çalışma Yüksekliği	15 m
Platform (Sepet) Yüksekliği	13 m
Yatay Erişim	8,65 m
Maksimum Yatay Erişimdeki Yükseklik	6,55 m
Uzunluk	6,75 m
Şase Genişliği	1,52 m
Makinenin Kapalı Halde Yüksekliği	2,10 m
Nakliye Yüksekliği	2,10 m
Nakliye Uzunluğu	6,75 m
Aks Merkez Aralığı	2 m
Yerden Yükseklik	0,21 m
Platform (Sepet) Ölçüleri	1,33 m - 0,90 m