

YERDEN GÖĞE KADAR YANINIZDA

ELS LIFT

DIKEY PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORMLAR



DIKEY PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORMLAR

ELS LIFT



VM6



VM10-J

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Kaldırma Kapasitesi	240 kg	200 kg
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatması ile)	100 kg	-
Maksimum Kişi Sayısı (İç / Dış)	2 / 1 personel	2 / 1 personel
Tırmanma Eğimi	25 %	25 %
Kuyruk Salınımı	-	0 m
Dikey Jib Açısı	-	135° (+70° / -65°)
Taret Dönüşü	-	350°
Dönüş Yarıçapı (İç / Dış)	0 m / 1,47 m	0,5 m / 2,10 m
Platform Kalkış / İniş Süresi (Yüklü Durumda)	14 s / 27 s	45 s / 41 s
Sürüş Hızı (Kapalı Konumda - Açık Konumda)	3,6 km/sa - 0,50 km/sa	3,5 km/sa - 0,65 km/sa
Tekerlek Ölçüsü (Çap * Genişlik)	Solid 305 * 114 mm	Solid 406 * 127 mm
Hidrolik Sistem Kapasitesi	6,5 L	13 L
Hidrolik Tank Kapasitesi	7 L	12 L
Aküler	4 * 6 (24) V / 225 A/h	2*12 (24) V / 250 A/h
Akü Şarj Cihazı Girişi	100 V - 240 AC	100 V - 240 AC
Akü Şarj Cihazı Çıkışı	24 V / 15 A	24 V / 30 A
Güç Ünitesi	24 V DC / 2,5 kW / 4,3 cc	24 V DC / 3 kW / 5,17 cc
Çalışma Eğimi (x - y)	2° - 2°	1,5° - 3°
Haberleşme Sistemi	CAN	CAN
Sürüş Modu	Arka Tekerlekler WD	Arka Tekerlekler WD
Sürüş Kontrol	Oransal Kontrol	Oransal Kontrol
Ağırlık	955 kg	2800 kg

TEKNİK ÖLÇÜLER

Çalışma Yüksekliği	6 m	9,8 m
Platform Yüksekliği	4 m	7,8 m
Yatay Erişim	-	3,15 m
Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	0,60 m	0,42 m
Makinenin Kapalı Halde Yüksekliği	1,74 m	1,99 m
Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Açık)	0,02 m	0,22 m
Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Kapalı)	0,08 m	-
Şase Genişliği	0,76 m	0,99 m
Şase Uzunluğu	1,40 m	1,70 m
Aks Merkez Aralığı	1,06 m	1,20 m
Uzunluk	1,40 m	2,70 m
Platform Genişliği	0,76 m	0,99 m
Platform Uzunluğu	1,33 m	1,11 m
Platform Uzatmasının Uzunluğu	0,42 m	-