

YERDEN GÖĞE KADAR YANINIZDA

ELS LIFT

MAKASLI PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM



MAKASLI PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM

ELS LIFT



EL8-S@



EL10-T@



EL10-E



EL12-E



EL14-E



EL16-E

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Kaldırma Kapasitesi	230 kg	240 kg	450 kg	300 kg	300 kg	350 kg
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatması ile)	120 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Maksimum Kişi Sayısı (İç / Dış)	2 / 1 personel	2 / 1 personel	3 / 1 personel	2 / 1 personel	2 / 1 personel	2 / 1 personel
Tırmanma Eğimi	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Dönüş Yarıçapı (İç / Dış)	-	0 m / 2,45 m	0 m / 2,58 m	0 m / 2,58 m	0 m / 2,58 m	0,4 m / 2,8 m
Platform Kalkış / İniş Süresi (Yükli Durumda)	-	44 s / 38 s	50 s / 40 s	60 s / 47 s	70 s / 60 s	87 s / 60 s
Sürüş Hızı (Kapalı Konumda / Açık Konumda)	4,5 km/sa - 0,6 km/sa	4,5 km/sa - 0,6 km/sa	4,5 km/sa - 0,6 km/sa	4,5 km/sa - 0,6 km/sa	4,5 km/sa - 0,6 km/sa	4,5 km/sa - 0,6 km/sa
Tekerlek Ölçüsü (Çap * Genişlik)	Solid 318 * 108 mm	Solid 381 * 127 mm	Solid 381 * 127 mm	Solid 381 * 127 mm	Solid 381 * 127 mm	Solid 381 * 127 mm
Aküler	10 L	19 L	19 L	24 L	24 L	24 L
Hidrolik Tank Kapasitesi	10,82 L	20,7 L	20,7 L	20,7 L	20,7 L	20,7 L
Aküler	4*6 (24) V / 225 A/h	4*6 (24) V / 225 A/h	4*6 (24) V / 315 A/h	4*6 (24) V / 315 A/h	4*6 (24) V / 315 A/h	4*12 (24) V / 300 A/h
Akü Şarj Cihazı Girişi	85 V - 265 AC	85 V - 265 AC	85 V - 265 AC	85 V - 265 AC	85 V - 265 AC	85 V - 265 AC
Akü Şarj Cihazı Çıkışı	24 V - 30 A	24 V - 30 A	24 V - 30 A	24 V - 30 A	24 V - 30 A	24 V - 30 A
Güç Ünitesi	24 V DC / 3,59 cc	24 V DC / 3,59 cc	24 V DC / 3,59 cc	24 V DC / 3,59 cc	24 V DC / 3,59 cc	24 V DC / 4,3 cc
Çalışma Eğimi (x - y)	2° - 3°	2° - 3°	2° - 3°	2° - 3°	2° - 3°	2° - 3°
Sürüş Modu	Ön Tekerlekler WD	Ön Tekerlekler WD	Ön Tekerlekler WD	Ön Tekerlekler WD	Ön Tekerlekler WD	Ön Tekerlekler WD
Ağırlık	1610 kg	2200kg	2590 kg	2900 kg	3470 kg	4000 kg

TEKNİK ÖLÇÜLER

Çalışma Yüksekliği	7,6 m	10 m	10 m	12 m	13,95 m	15,75 m
Platform Yüksekliği	5,6 m	8 m	8 m	10 m	11,95 m	13,75 m
Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	1,09 m	1,22 m	1,21 m	1,34 m	1,46 m	1,6 m
Makinenin Kapalı Halde Yüksekliği (Korkuluk Açık)	2,2 m	2,32 m	2,31 m	2,44 m	2,57 m	2,7 m
Makinenin Kapalı Halde Yüksekliği (Korkuluk Kapalı)	1,74 m	1,87 m	1,74 m	1,86 m	1,99 m	2,12 m
Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Açık)	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m
Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Kapalı)	0,06 m	0,09 m	0,12 m	0,12 m	0,12 m	0,12 m
Şase Genişliği	0,784 m	0,80 m	1,15 m	1,15 m	1,15 m	1,39 m
Aks Merkez Aralığı	1,32 m	1,86 m	1,86 m	1,86 m	1,86 m	2,22 m
Uzunluk	1,63 m	2,32 m	2,32 m	2,32 m	2,32 m	2,64 m
Uzunluk - Basamak ile Birlikte	1,78 m	2,47 m	2,47 m	2,47 m	2,47 m	2,79 m
Platform Genişliği	0,782 m	0,79 m	1,14 m	1,14 m	1,14 m	1,31 m
Platform Uzunluğu	1,65 m	2,31 m	2,31 m	2,31 m	2,31 m	2,68 m
Platform Uzatmasının Uzunluğu	0,86 m	0,86 m	1 m	1 m	1 m	1 m