

YERDEN GÖĞE KADAR YANINIZDA

ELS LIFT

MAKASLI

PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORMLAR



MAKASLI PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORMLAR

ELS LIFT



EL6-S



EL8-S



EL8-T



EL10-T



EL10



EL12



EL14



EL16

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Kaldırma Kapasitesi	250 kg	230 kg	350 kg	240 kg	450 kg	300 kg	300 kg	350 kg
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatması ile)	120 kg	120 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Maksimum Kişi Sayısı (İç / Dış)	2 / 1 personel	2 / 1 personel	3 / 1 personel	2 / 1 personel	3 / 1 personel	2 / 1 personel	2 / 1 personel	2 / 1 personel
Tırmanma Eğimi	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Dönüş Yarıçapı (İç / Dış)	0 m / 1,84 m	0 m / 1,84 m	0 m / 2,45 m	0 m / 2,45 m	0 m / 2,58 m	0 m / 2,58 m	0 m / 2,58 m	0,4 m / 2,8 m
Platform Kalkış / İniş Süresi (Yüklü Durumda)	24 s / 24 s	30 s / 25 s	35 s / 43 s	49 s / 44 s	50 s / 40 s	60 s / 47 s	70 s / 60 s	87 s / 60 s
Sürüş Hızı (Kapalı Konumda - Açık Konumda)	4,5 km/sa - 0,6 km/sa	4,5 km/sa - 0,6 km/sa	4,5 km/sa - 0,6 km/sa	4,5 km/sa - 0,6 km/sa	4,5 km/sa - 0,6 km/sa	4,5 km/sa - 0,6 km/sa	4,5 km/sa - 0,6 km/sa	4,5 km/sa - 0,6 km/sa
Tekerlek Ölçüsü (Çap * Genişlik)	Solid 318 * 108 mm	Solid 318 * 108 mm	Solid 381 * 127 mm	Solid 381 * 127 mm	Solid 381 * 127 mm	Solid 381 * 127 mm	Solid 381 * 127 mm	Solid 381 * 127 mm
Hidrolik Sistem Kapasitesi	16 L	16 L	25 L	25 L	25 L	30 L	30 L	30 L
Hidrolik Tank Kapasitesi	17 L	17 L	26 L	26 L	26 L	26 L	26 L	26 L
Aküler	4*6 (24) V / 225 A/h	4*6 (24) V / 225 A/h	4*6 (24) V / 225 A/h	4*6 (24) V / 225 A/h	4*6 (24) V / 315 A/h	4*6 (24) V / 315 A/h	4*6 (24) V / 315 A/h	4*12 (24) V / 300 A/h
Akü Şarj Cihazı Girişi	85 V - 265 AC	85 V - 265 AC	85 V - 265 AC	85 V - 265 AC	85 V - 265 AC	85 V - 265 AC	85 V - 265 AC	85 V - 265 AC
Akü Şarj Cihazı Çıkışı	24 V - 30 A	24 V - 30 A	24 V - 30 A	24 V - 30 A	24 V - 30 A	24 V - 30 A	24 V - 30 A	24 V - 30 A
Güç Ünitesi	24 V DC / 4,5 kW / 4,3 cc	24 V DC / 4,5 kW / 4,3 cc	24 V DC / 4,5 kW / 4,3 cc	24 V DC / 4,5 kW / 4,3 cc	24 V DC / 4,5 kW / 4,3 cc	24 V DC / 4,5 kW / 4,3 cc	24 V DC / 4,5 kW / 4,3 cc	24 V DC / 4,5 kW / 4,3 cc
Çalışma Eğimi (x - y)	2° - 3°	2° - 3°	2° - 3°	2° - 3°	2° - 3°	2° - 3°	2° - 3°	2° - 3°
Sürüş Modu	Ön Tekerlekler WD	Ön Tekerlekler WD	Ön Tekerlekler WD	Ön Tekerlekler WD	Ön Tekerlekler WD	Ön Tekerlekler WD	Ön Tekerlekler WD	Ön Tekerlekler WD
Fren	Arka Tekerlekler	Arka Tekerlekler	Arka Tekerlekler	Arka Tekerlekler	Arka Tekerlekler	Arka Tekerlekler	Arka Tekerlekler	Arka Tekerlekler
Ağırlık	1500 kg	1620 kg	1800 kg	2000 kg	2545 kg	2855 kg	3425 kg	3740 kg

TEKNİK ÖLÇÜLER

Çalışma Yüksekliği	6 m	7,6 m	8 m	10 m	10 m	12 m	13,95 m	15,75 m
Platform Yüksekliği	4 m	5,6 m	6 m	8 m	8 m	10 m	11,95 m	13,75 m
Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	0,98 m	1,09 m	1,03 m	1,21 m	1,21 m	1,34 m	1,46 m	1,6 m
Makinenin Kapalı Halde Yüksekliği (Korkuluk Açık)	2,08 m	2,19 m	2,11 m	2,31 m	2,31 m	2,44 m	2,57 m	2,7 m
Makinenin Kapalı Halde Yüksekliği (Korkuluk Kapalı)	1,60 m	1,70 m	1,63 m	1,80 m	1,74 m	1,86 m	1,99 m	2,12 m
Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Açık)	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m
Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Kapalı)	0,06 m	0,06 m	0,09 m	0,09 m	0,12 m	0,12 m	0,12 m	0,12 m
Şase Genişliği	0,76 m	0,76 m	0,80 m	0,80 m	1,15 m	1,15 m	1,15 m	1,39 m
Aks Merkez Aralığı	1,37 m	1,37 m	1,86 m	1,86 m	1,86 m	1,86 m	1,86 m	2,22 m
Uzunluk	1,68 m	1,68 m	2,32 m	2,32 m	2,32 m	2,32 m	2,32 m	2,64 m
Uzunluk - Basamak ile Birlikte	1,83 m	1,83 m	2,47 m	2,47 m	2,47 m	2,47 m	2,47 m	2,79 m
Platform Genişliği	0,78 m	0,78 m	0,79 m	0,79 m	1,14 m	1,14 m	1,14 m	1,31 m
Platform Uzunluğu	1,70 m	1,70 m	2,31 m	2,31 m	2,31 m	2,31 m	2,31 m	2,68 m
Platform Uzatmasının Uzunluğu	0,87 m	0,87 m	0,86 m	0,86 m	1 m	1 m	1 m	1 m